

Motorolie**PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30**

Assortiment: PETRONAS Urania 5000

Lange omschrijving: PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30 is een olie met een laag SAPS-gehalte die geschikt is voor Euro VI en Euro V zware dieseltoeepassingen waaronder moderne motoren met een hoog vermogen en lage emissie met een emissiecontrolesysteem dat DPF-, SCR-, DOC- en EGR-technologieën gebruikt. Het is tevens geschikt voor oudere direct ingespoten en gewone dieselmotoren die op diesel met een ultralaag zwavelgehalte en biodiesel draaien. Geschikt voor OEM's die onderstaand vermelde specificaties voor hun CNG-voertuigen vereisen.

 [Productgegevensblad](#)  [Veiligheidsvoorschriften](#)

Viscositeit: 5W-30

Industriespecificaties: API CK-4, API CJ-4, API SN ACEA E6, E7, E9 JASO DH-2

OEM -goedkeuringen: Cummins CES 20086 Deutz DQC IV-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M3677 MB-Approval 228.51 MTU CAT. 3.1 Renault RLD-3 Scania LDF-4 Volvo VDS-4.5

OEM -prestaties: CAT ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS93K222/218 DAF Extended Drain* (DAF Rapido Service system required) Ford WSS-M2C213-A MAN M3477 Scania Low Ash Volvo VDS-4

Toepassing (en) - voor pagina's voor consumenten: Heavy-Duty Voertuig (HD)

Sector (s): Wegtransport